

SIKRINGSAUTOMAT iC60H

Med samleskinne bak / kabler foran
 Uten samleskinne bak / kabler foran



| Merkestrøm | Tiltrekningsmoment | Bak | Foran | |
|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Samleskinne Skinnetykkelse | Enleder | Flerleder eller hylse |
| 0,5 til 25 A | 2 Nm | 1,5 mm | 1 til 25 mm ² | 1 til 16 mm ² |
| 32 til 63 A | 3,5 Nm | 1,5 mm | 1 til 25 mm ² | 1 til 25 mm ² |

Kabel-til-kabel



| Merkestrøm | Tiltrekningsmoment | Bak | Foran | |
|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Kobberkabler | Enleder | Flerleder eller hylse |
| 0,5 til 25 A | 2 Nm | 1 til 16 mm ² | 1 til 16 mm ² | 1 til 16 mm ² |
| 32 til 63 A | 3,5 Nm | 1 til 16 mm ² | 1 til 10 mm ² | 1 til 16 mm ² |

Mellom automatsikringer med doble klemmer og automatsikringer med én klemme


Kabler bak / samleskinne foran



| Merkestrøm | Tiltrekningsmoment | Bak | Foran | |
|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | Kobberkabler | Enleder | Skinnetykkelse |
| 0,5 til 25 A | 2 Nm | 1 til 16 mm ² | 1 til 10 mm ² | 1,5 mm |
| 32 til 63 A | 3,5 Nm | 1 til 16 mm ² | 1 til 10 mm ² | 1,5 mm |


■ Tilkobling med samleskinne eller kabel (iht. EN 50027).



Tilkobling



| Merkestrøm | Med tilbehør | | |
|--------------|------------------------------|------------------------------|---|
| | 50 mm ² Al-klemme | Skruforbindelse for kabelsko | Multikabelsko |
| 0,5 til 25 A | - | Ø 5 mm | - |
| 32 til 63 A | 50 mm ² | - | 3 x 16 mm ² / 3 x 10 mm ² |

JORDFEILAUTOMAT DCP VIGI



| Strøm In (A) | Tightening torque | Kobberleder | |
|--------------|-------------------|--|--|
| | | Enleder | Flertrådet eller med hylse |
| 10 til 32 A | 2 Nm | DBI 1239-46  1 til 35 mm ² | DBI 1239-46  1 til 25 mm ² |